

FORTE V5



DATOS TÉCNICOS

De 0° C a 7° C

🏓 2.86 kWh / día

Iluminación LED perimetral

🞁 65 kg

142.7 litros / 5 ft³

123 botellas de 330 ml 63 botellas de 500 ml

88 latas de 680 ml 135 latas de 355 ml

80 equipos (contenedor de 40) 72 equipos (caja de 48)

Comprensor: Última generación

Micromotor: Polo sombreado *Opcional electrónico de alta

eficiencia

Fermostato: Electrónico con modo de ahorro de energía

Tensión: 110V ± 10% Parrillas: 2 parrillas

Interior: Lámina prepintada blanca Exterior: Lámina prepintada negra

Aislante: Espuma de poliuterano inyectado, espesor de

38.1 mm, 100% ecológico

Puerta: Duo-vent con cristales templados de 3mm y


marco de PVC. Soldados en las esquinas. Jaladeras plásticas empotrada al marco de la puerta. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero con pintura en polvo electrostático

ise: Estructura lámina galvanizada, patín riel (PP),

Louver de plástico







DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
A FRENTE	545 mm	445 mm
B FONDO	515 mm	388 mm
© ALTO	1310 mm	830 mm